

METOR 6S

Tiêu chuẩn NIJ 0601.02, Cổng dò kim loại có độ nhạy cao dùng cho trại giam và các cơ sở bảo vệ an ninh và tài sản.

Độ nhạy vượt trội

Khả năng khử từ cao cấp

Phù hợp với tiêu chuẩn NIJ 0601.02

Cổng dò kim loại Metor 6S có độ nhạy được thiết kế đặc biệt để phát hiện các vật kim loại và kim loại màu nhỏ, chẳng hạn như dao cạo dùng 1 lần cho tù nhân, một lưỡi dao cạo, vỏ kim loại, chìa khóa còng tay, kẹp nổ, đồ trang sức, tiền xu, bộ vi xử lý và chip nhớ. Metor 6S tăng khả năng an toàn trong các nhà tù và trại giam bởi hiệu quả phát hiện các vật kim loại nhỏ có thể được sử dụng như vũ khí, ngay cả khi chúng được giấu kín sâu trong cơ thể. Khi được sử dụng trong nhà máy sản xuất và các sở phân phối để bảo vệ các tài sản nhỏ có giá trị, Metor 6S tăng hiệu quả lợi nhuận bằng cách ngăn chặn hành vi trộm cắp của nhân viên.

Tiêu chuẩn NIJ 0.601,02.

Metor 6S phù hợp với tiêu chuẩn NIJ 0.601,02, đáp ứng các yêu cầu về hiệu chuẩn và của các cơ quan thực thi pháp luật. Chương trình cài sẵn đáp ứng các mức độ bảo mật khác nhau để phù hợp với NIJ.

Các vùng độc lập cung cấp:



Phân biệt tốt hơn.

Khả năng phát hiện đáng tin cậy các đồ vật nguy hiểm.

Thông lượng đi qua cao.

Khả năng xác định chính xác vị trí của các vật nguy hiểm.

Tăng cường bảo mật

Các tính năng mới nhất cho việc nâng cao bảo mật có sẵn trên Metor 6S. Tự hiệu chuẩn, bảo vệ nguồn và khả năng bảo vệ sự xâm nhập không mong muốn tới thiết bị. Người sử dụng hoàn toàn có thể cấu hình các mức truy cập, ai có thể xem và cài đặt Metor 6S.

Tính năng nâng cao để sử dụng dễ dàng

Tự động chọn độ nhạy và chức năng đặt độ nhạy sẵn làm cho quá trình hiệu chỉnh dễ dàng, giảm thời gian thử nghiệm và báo lỗi.

Chức năng tự động chọn tần số tối ưu cho môi trường cài đặt hoặc trong trường hợp đặt liên tiếp nhiều cổng từ cạnh nhau.

Chương trình phát hiện cài đặt sẵn – Metor 6S được cung cấp với nhiều cài đặt sẵn dựa trên tiêu chuẩn NIJ - 0.601,02 cũng như để phát hiện các vật dụng nhỏ có từ tính hoặc không từ tính và các đối tượng được làm bằng hợp kim khác nhau, sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.

Chức năng báo động ngẫu nhiên

Metor 6S có chức năng ngẫu nhiên báo động để nhân viên an ninh có thể kiểm tra bổ sung.

Với tính năng báo động kép mới, người bình thường cũng sẽ gặp trường hợp cảnh báo ngẫu nhiên.



Bộ đếm thông minh giúp thống kê chính xác

Metor 6S được xây dựng với bộ đếm thông minh và được tích hợp ẩn bên trong các cánh cổng. Bộ đếm 2 chiều với chế độ đếm giảm dần. Cảnh báo, số đi qua và tỷ lệ cảnh báo đều có thể được ghi nhận.

Dễ dàng cài đặt và vận hành

Với khả năng miễn nhiễm từ và chống rung của thiết bị, Metor 6S dễ dàng cài đặt trong môi trường có yêu cầu khắt khe nhất. Nhiều cổng từ có thể đặt cạnh nhau, để tăng độ linh hoạt khi lập kế hoạch lắp đặt tại một địa điểm mới.

Thị trường:

Các cơ quan thực thi pháp luật.

Trại giam.

Phòng chống mất mát tài sản.

Rapiscan[®]
s y s t e m s

An OSI Systems Company

METOR 6S

Sự phù hợp

Tiêu chuẩn an toàn	Metor 6S đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn với con người. An toàn cho người mang máy trợ tim, phụ nữ có thai, và các thiết bị lưu trữ liệu có từ tính.
Các tiêu chuẩn khác	Metor 6S đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-1-2, thực hiện các yêu cầu trong hiệu chuẩn cũng như pháp luật.
Tương thích	Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho an toàn thiết bị điện tử và EMC.

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ môi trường	Từ -20° C tới + 60° C (Từ -4° F tới +140° F)
Độ ẩm	Từ 0 tới 95% không ngưng tụ
Cấp bảo vệ	IP 55 (EN 60529)
Nguồn cấp	Điện lưới: 90-264V AC/50-60Hz Pin: 12V DC Tiêu thụ: 50W (AC), 40W (DC) Cầu chì: TIA 5x20 mm Dây điện dài: 2.5 m (8.2 ft).
Báo động	Nghe/nhìn thấy báo động. Hiển thị mức và vùng báo động. Khả năng kết nối với thiết bị báo động bên ngoài.
Độ nhạy	Độ nhạy 100 bước trong chương trình, hiển thị riêng biệt với độ nhạy điều chỉnh từ 0-200%
Hiệu chuẩn	Tự động hoặc tùy chọn
Chế độ ứng dụng	Bộ lọc tín hiệu kỹ thuật số. Một tần số hoạt động thích hợp để ngăn tiếng ồn ra xung quanh
Bảo hành	1 năm, phụ tùng
Kết nối mạng	MetorNet Hệ thống giám sát an ninh tương thích (Ethernet)
Kích thước	Bên trong: Rộng: 710 mm (28"), Cao: 2050 mm (80.7") ; bên ngoài: Rộng: 850 mm (33.5") x Cao 2240 mm (88.2") sâu x 700 mm (27.6")
Trọng lượng, khối lượng vận chuyển	Tổng khối lượng vận chuyển: 74.5kg (164 lbs); Thể tích vận chuyển: .47 m3 (16.5 cu ft); Trọng lượng: 58kg (128 lbs); Cuộn: Khối lượng vận chuyển: 55.5kg(122.4 lbs); Thể tích vận chuyển: .35m3 (12.37 cu ft); Thanh ngang-điện: Khối lượng vận chuyển: 19kg (42 lbs), Thể tích vận chuyển: .12m3(4.2 cu ft)

Tùy chọn & Phụ kiện

Pin dự phòng: Lên đến 8 giờ khi xảy ra sự cố mất điện

Điều khiển từ xa: Định hướng song song giúp điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển và sao chép thông số từ các đơn vị khác. Chỉ đơn vị này kiểm soát thương hiệu Metor đi qua máy dò kim loại làm chương trình phát hiện dễ dàng. Các hoạt động của đơn vị kiểm soát đảm bảo bằng mật khẩu và mã biến đổi để ngăn chặn truy cập trái phép.

ADA tương thích thanh ngang: Thanh ngang 32 in có sẵn để đáp ứng ADA phù hợp với khả năng tiếp cận của xe lăn

Thử nghiệm: Để hỗ trợ cho việc hiệu chuẩn và kiểm tra

MetorNet 3 Pro Web: Là hệ thống quản lý an ninh từ xa, thu thập về các số liệu, lưu lượng người đi qua và báo động dữ liệu lên đến 255 metor và thuận tiện trong việc tạo ra các báo cáo

Đền giao thông: Hỗ trợ cho sự nhập nhằng của dòng người đi qua thiết bị kiểm tra.

Hỗ trợ khách hàng

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi luôn đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả và cá nhân hóa hơn những gì bạn mong đợi. Cùng với kho hàng thay thế và đội ngũ nhân viên có tay nghề trên toàn thế giới, bạn có thể chắc chắn là Rapiscan Systems luôn có giải pháp để giải quyết yêu cầu của bạn. Bằng sự trả lời của thời gian, các bộ phận phân phối và hỗ trợ đội ngũ của chúng tôi chú trọng vào khách hàng để cải tiến sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm Rapiscan Systems có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước. Hình ảnh sản phẩm chỉ để tham khảo chung. Xin lưu ý theo pháp luật và các quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm của Rapiscan có thể bán tại tất cả các nước không hạn chế. Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Rapiscan Systems để biết thêm thông tin.



AMERICAS, CARIBBEAN

2805 Columbia Street
Torrance, California 90503
UNITED STATES of AMERICA
Tel: +1 310-978-1457
Fax: +1 310-349-2491

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords
Surrey RH1 5GG
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 870-7774301
Fax: +44 (0) 870-7774302

ASIA

240 Macpherson Road
#07-01 Pines Industrial Building
Singapore 348574

SINGAPORE

Tel: +65-6846-3511
Fax: +65-6743-9915
Email: sales@rapiscansystems.com
Website: www.rapiscansystems.com

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật & thương mại HAN VIỆT

VP: No 42, KBTLC
Premier, ngõ 100 Dịch
Vọng Hậu, P. Dịch Vọng
Hậu, Q. Cầu Giấy,
TP. Hà Nội



Hotline: 0903.452.482

Tel: (8424) 62813674

Fax: (8424) 62813694

Email: sales@hanviet.com.vn

Website: www.hanviet.com.vn

Rapiscan
systems

An OSI Systems Company

ONE COMPANY - TOTAL SECURITY

www.rapiscansystems.com



Rapiscan Systems is
ISO 9001:2008 Certified