

Beschreibung

ARDROX® 6023

- ist flüssig, silikonfrei, anwenderfreundlich und manuell oder maschinell leicht zu verarbeiten, z. B. für die Pflege in der Halle (dry wash).
- kann auf allen lackierten und unlackierten Oberflächen angewendet werden; es wurde speziell für die Luftfahrtindustrie entwickelt.
- kann auf feuchten (z. B. wegen hoher Luftfeuchtigkeit oder Tau) oder trockenen Oberflächen angewendet werden.
- entfernt Verunreinigungen, Oxide und Verbrennungsrückstände.
- entwickelt einen hochglänzenden, äußerst wetterresistenten Schutzfilm.
- verleiht dem Lack frischen Glanz, staubt nicht.
- reinigt, pflegt und konserviert.
- kann auch außerhalb der Waschhalle eingesetzt werden.

Anwendung

Auch während andere Routinewartungsarbeiten vorgenommen werden, kann ARDROX® 6023 bei Bedarf überall zur Reinigung des Flugzeugs eingesetzt werden.

Lackierte Oberflächen:

ARDROX® 6023 kann manuell oder maschinell mit einem sauberen, trockenen Tuch oder Mop aufgetragen werden. ARDROX® 6023 sollte mindestens 2 Minuten einwirken, um Verunreinigungen zu durchdringen. Mit einem frischen, sauberen, fusselfreien Tuch oder Mop abreiben und auspolieren.

Unlackierte Oberflächen:

ARDROX® 6023 mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch aufbringen und abreiben, um Oberflächenschmutz zu entfernen. Dann sofort mit einem frischen Tuch oder Mop die Oberfläche polieren.

Scope

ARDROX® 6023

- is liquid, silicon-free, user-friendly and easily applicable both manually or by machine; e.g. for indoor cleaning (dry wash).
- can be used for painted and unpainted surfaces; the product was specially formulated for the aircraft industry.
- can be used on wet (due to high humidity or dew) or dry surfaces.
- removes soils, oxides and exhaust tracks.
- leaves a high-gloss, highly weather-resistant coating.
- restores the original lustre of the painted surfaces, does not powder or dust.
- cleans and protects.
- can be used at any location.

Method of Use

The aircraft can be cleaned when required, whilst other routine maintenance activities are being carried out at any location.

Painted Surfaces:

ARDROX® 6023 can be applied manually or by machine with a clean, dry cloth or mop. Allow sufficient dwell time (at least 2 minutes) to penetrate and loosen surface dirt. Wipe off the product; then the area should be buffed to a lustre with a fresh, clean and lint-free cloth or mop.

Unpainted Surfaces:

Apply ARDROX® 6023 with a clean, soft, lint-free cloth and then wipe it off, removing the surface soils. Immediately afterwards, the area should be polished with a clean cloth or mop.

Technische Daten

Aussehen: flüssig, weiß
Dichte: ca. 1.01 g/cm³
Mischbarkeit
mit Wasser: mischbar
Geruch: mild
Lagertemperatur: über 4 °C

Materialverträglichkeit

Bei vorschriftsgemäßer Verwendung kann ARDROX® 6023 auf lackierten und unlackierten metallischen Oberflächen angewendet werden.

Sicherheitshinweis

Vor Verwendung des Produktes das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt und diese Technische Information beachten.

Technical information

Appearance: liquid, white
Density: approx. 1.01 g/cm³
Miscibility
with water: miscible
Odour: mild
Storage: above 4 °C

Effects on materials

When ARDROX® 6023 is used in the prescribed manner, it can be used on painted and unpainted metal surfaces.

Safety guidance

Before operating the process described, it is important that this complete document, together with any relevant Safety Data Sheets, be read and understood.

Ausgabe vom/issue of: 07.11.2007
ersetzt Ausgabe vom/supersedes issue of: 05.09.2007